

Cubo F -riviliitinkotelo

| | |
|-------------------|---------------|
| Tuotekoodi | FAUP502008 |
| GTIN-koodi | 6438100032913 |
| Sähkönrö | N/A |

Tuotekuvaus

Casemet Cubo F -sarjaan kuuluu ruostumattomasta teräksestä valmistetut riviliitinkotelot, joissa on sileät sivut. Riviliitinkoteloissa on vakiona rei'itetty tuki asennuslevylle tai DIN-kiskolle.



Tekniset tiedot

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Myyntiyksikkö: | KPL |
| Paino (kg): | 3.381 |
| Leveys (mm): | 500 |
| Korkeus (mm): | 200 |
| Syvyys (mm): | 80 |
| Tilavuus (cm ³): | 8000 cm ³ |
| Sisäsyvyys: | 63.5 mm |
| Pohjan ulkosyvyys: | 65 mm |
| Kannen ulkokorkeus: | 15 mm |
| Materiaali: | Ruostumaton teräs AISI 304 |
| Tiiviste: | Polyuretaani |
| Materiaalivalinta: | Ruostumaton teräs AISI 304 |
| Väri: | Teräs |
| Lukko: | |
| Iskunkesto: | IK09 |
| Standardit: | EN 62208, UL A508, DNV-GL |
| Kotelointiluokka: | IP66 |

ETIM-tiedot:

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| ETIM-luokka: | EC000261 |
| Leveys: | |
| Väri: | Teräs |
| Materiaali: | Ruostumaton teräs AISI 304 |
| Tiiviste: | Polyuretaani |
| Korkeus: | |
| Syvyys: | |
| Pintakerroksen tyyppi: | Ei pinnoitettu |
| RAL-numero: | |
| Seinäkiinnitys mahdollisuus: | Kyllä |
| Soveltuu ulkokäyttöön: | Kyllä |
| Iskunkesto: | IK09 |
| Kotelointiluokka: | IP66 |
| Ympäristöluokka: | |
| Sisältää asennuslevyn: | Ej behandlad |
| Ovien lukumäärä: | 1.0 |
| Lukkojen lukumäärä: | |
| Pylväskiinnitys: | Kyllä |